СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕКОТОРЫХ МУЛЬТИМЕТРОВ MASTECH

Параметры	M838	MAS838	M320	MS 8201	MS 8201H	MS 8211D	MS 8217	MS 8221	MS 8221C	MS 8221D	MS 8222G	MS 8222H	MS 8229	MY60	MY61	MY62	MY64	MY65	MY68	M9803R
Макс. изм. напряжение пост./перем., В	1000/ 750	600/ 600	600/ 600	1000/ 700	1000/ 700	600/ 600	1000/ 1000	600/ 600	600/ 600	1000/ 750	1000/ 700	1000/ 700	1000/ 700	1000/ 700	1000/ 700	1000/ 700	1000/ 700	1000/ 700	1000/ 750	1000/ 750
Макс. изм. ток пост./перем., А	10/-	10/-	0,4/0,4	10/10	10/10	0,2/0,2	10/10	10/10	10/10	10(20)/ 10(20)	10/10	10/10	10/10	10/10	10/10	10/10	10/10	10/10	10/10	10(20)/ 10(20)
Погрешность на пост. напряжении, %	0,25 0,5	0,5 0,8	0,8 1,0	0,7 0,8	0,5 0,8	0,7	0,5 1,0	0,7	0,7	0,5 0,8	0,5 0,8	0,5 0,8	0,7	0,5 0,8	0,5 0,8	0,5 0,8	0,5 0,8	0,05 0,1 0,15	0,7 0,8	0,3
Диапазон частот по перем. напряж., кГц	0,045-0,45	0,04-0,4	0,05-0,06	0,04-0,4	0,04-0,4	0,04-0,4	0,04-0,5	0,04-0,4	0,04-0,4	0,04-1	0,04-0,4	0,04-0,4	0,04-0,4	0,04-0,4	0,04-0,4	0,04-0,4	0,04-0,4	0,04-1	0,04-1	?
Изм. сопротивл., МОм	2	2	40	40	20	20	40	20	20	20	20	200	40	200	200	200	200	200	40	40
Реж. «прозвонка»	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Диод-тест	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Тест внешн. батареек	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Измер. макс. значен.	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+
Изм. частоты, МГц	-	-	0,1	10	0,02	-	0,1	-	-	-	0,02	0,02	0,1	-	-	-	0,02	0,02	0,2	0,6
Тест уровней TTL	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Изм. частоты при измер. уровня, кГц	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Коэфф. заполнения имп-ми (скважность)	-	-	-	+	-	-	+	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-
Изм. индуктивн., Гн	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-
Изм. емкости, мкф	-	-	100	200	20	-	100	-	1000	-	20	20	200	-	20	20	20	20	200	40
h21э транзисторов	+	+	-	-	+	-	-	+	+	-	-	+	-	+	+	+	+	+	+	-
Интерфейс	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RS232
Изм. температуры	1370^0	1000^0	-	-	1000^0	-	1000^0	1000^0	1000^0	-	1000^0	1000^0	1000^0	-	-	1000^0	1000^0	-	-	-
Изм. ср. кв.значен. сигн. произв. формы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+
Цифровая шкала	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Относит. уровень	-	-	-	+	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+
Макс. индиц. число	1999	1999	3999	3999	1999	1999	3999	1999	1999	1999	1999	1999	3999	1999	1999	1999	1999	19999	3999	3999
Линейная шкала	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 сегм	40 сегм	-	-	-	-	-	-	-	42сегм
Память «Hold»	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	+	+	+
Запись в память	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+
Питание: напряжен., (тип элемента)	9 (Крона)	9 (Крона)	2x1,5 LR44X2	9 (Крона)	9 (Крона)	2x1,5 (AAA)	3x1,5 (AAA)	3x1,5 (AAA)	3x1,5 (AAA)	3x1,5 (AAA)	9 (Крона)	9 (Крона)	9 (Крона)	9 (Крона)	9 (Крона)	9 (Крона)	9 (Крона)	9 (Крона)	9 (Крона)	9 DC или 220 AC
Реж. выбора пред. измерения	P	P	A	A+P	P	A+P	A+P	A+P	A+P	P	P	P	A+P	P	P	P	P	P	A+P	A+P
Автовыключение, мин	-	-	30	15	-	15	30	6, блокир.	6, блокир.	-.	+	10	+	-	40	40	40	40	+	-
Особенности, другие характеристики	встр. генер. меандр	-	мини	-	-	щуп	-	измер. с ток. клещ.	измер. с ток. клещ.	-	-	-	освещен 40000 Лк влажн 95% звук 100 дб	-	-	-	-	-	измер. с ток. клещ.	стацио-нарный
Сертификат	Соотв.	Соотв.	Соотв.	Соотв.	Соотв.	Соотв.	Соотв.	Соотв.	Соотв.	Соотв.	Соотв.	Соотв.	Соотв.	Соотв.	Соотв.	Соотв.	Соотв.	Соотв	Соотв	?